

FLYFLOOR



Isolamento acustico antivibrante di superficie, per la riduzione del rumore da calpestio, particolarmente indicato per lo scollegamento acustico delle pavimentazioni galleggianti in legno e legno laminato. Oltre ad un positivo effetto anti-impattivo ai piani sottostanti, genera una piacevole sensazione del passo da parte di chi cammina, togliendo la fastidiosa sensazione di "vuoto" tipica dei pavimenti flottanti.



Materassino in lattice di gomma centrifugata a cellule aperte, spessore 3,75 mm con protezione superiore resistente in tessuto traspirante.

APPLICAZIONI



PAVIMENTO



CONTRO-SOFFITTI



TETTO



PARETE



IMPIANTI IN GENERALE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Beige scuro
Dimensioni rotolo	1370 x 11000 mm
Spessore	3,75 mm
Superficie rotoli	15,07 mq
Peso	2,5 kg/mq
Isolamento al calpestio calcolato	- 24 dB
Rotoli per pallet	N. a richiesta

MESSA IN OPERA

Stendere **FlyFloor** a terra in libero appoggio, su pavimentazione in ceramica esistente o massetto perfettamente levigato e pulito, dovrà essere accostato e nastrato (nastro non fornito) così da costituire uno strato continuo ed integro in tutta la superficie calpestabile.

N.B. Le pavimentazioni in legno potranno essere incollate o posate direttamente in flottante.



- 1 Pavimento legno/ceramica
- 2 Flyfloor
- 3 Pavimento legno/ceramica
- 4 Massetto ripartitore di carico
- 5 Materiale alleggerito di riempimento impianti